

# Bezbednosni List

Inergen (40% Ar + 8% CO<sub>2</sub> u N<sub>2</sub>)

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista, Sl. Glasnik RS br. 11/24

Referentni broj: RS-CO2-N2-Ar-01

Datum izdavanja: 14.02.2019. Datum prerade: 01.09.2024. Zamenjuje verziju od: 01.09.2023. verzija: 3C

## Pažnja



## POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva / preduzetnika

### 1.1. Identifikator proizvoda

Trgovački naziv	: Inergen (40% Ar + 8% CO <sub>2</sub> u N <sub>2</sub> )
Broj bezbednosnog lista	: RS-CO2-N2-Ar-01
CAS br.	: Nema
EC br.	: Nema
Indeks br.	: Nema

### 1.2. Identifikovani način korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Relevantni identifikovani načini korišćenja	: Industrijska i profesionalna upotreba. Za gašenje požara.
Upotrebe koje se ne savetuju	: Potrošačka upotreba. <b>Za više informacija o upotrebi kontaktirajte dobavljača.</b> <b>Pre upotrebe potrebno je izvršiti procenu rizika.</b> Upotreba koja nije navedena nije podržana, kontaktirajte svog dobavljača za više informacija o drugim upotreblama. <b>Pažnja!</b> Ovi proizvodi se ne smeju primenjivati na ljude ili životinje, osim ako nisu izričito označeni kao medicinski gasovi.

### 1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Messer Tehnogas AD  
Banjicki put , 62  
RS- 11090 Beograd, Srbija  
T +381 11 35 37 200 - F +381 11 35 37 291  
[postoffice@messer.rs](mailto:postoffice@messer.rs) - [www.messer.rs](http://www.messer.rs)

### 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj za hitne slučajeve	: Centar za kontrolu trovanja, VMA Crnotravska 17, Beograd, Srbija Telefon : +381(0) 11 360 8440 (24h)
-------------------------	--

## POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 52/2017, 21/2019 i 40/23)

Fizičke opasnosti      Gasovi pod pritiskom: Komprimovani gas      H280

### 2.2. Elementi obeležavanja

Obeležavanje prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 52/2017, 21/2019 i 40/23)

Piktogrami opasnosti (CLP)	:	
		GHS04
Reč upozorenja (CLP)	:	Pažnja
Obaveštenja o opasnosti (CLP)	:	H280 - Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže topotli.
Obaveštenje o merama predostrožnosti (CLP)	:	
- Skladištenje	:	P410 + P403 – Zaštiti od sunčeve svetlosti. Skladišti na mestu sa dobrom ventilacijom.

### 2.3. Ostale opasnosti

Izaziva gušenje ako se nađe u visokim koncentracijama. Nije klasifikovan kao PBT ili vPvB. Supstanca/smeša nema svojstva endokrinog poremećaja.

# Bezbednosni List

Inergen (40% Ar + 8% CO<sub>2</sub> u N<sub>2</sub>)

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista, Sl. Glasnik RS br. 11/24  
Referentni broj: RS-CO2-N2-Ar-01

## POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

### 3.1. Podaci o sastojcima supstance

Ne primenjuje se

### 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Naziv	Identifikator proizvoda	%	Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 52/2017, 21/2019 i 40/23) ATE, EUH označke, M-faktori
Azot	CAS br.: 7727-37-9 EC br.: 231-783-9 Indeks br.: ---	52	Gas. pod prit. (komp.), H280
Argon	CAS br.: 7440-37-1 EC br.: 231-147-0 Indeks br.: ---	40	Gas. pod prit. (komp.), H280
Ugljen-dioksid	CAS br.: 124-38-9 EC br.: 204-696-9 Indeks br.: ---	8	Gas. pod prit. (teč.), H280

Kompletan tekst H- i EUH-izjava: pogledajte Poglavlje 16.

*Ne sadrži druge sastojke ili nečistoće koje bi uticale na klasifikaciju ovog proizvoda.*

## POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

### 4.1. Opis mera prve pomoći

Udisanje

: Ukloniti žrtvu iz kontaminiranog prostora, uz upotrebu izolacionog aparata za disanje. Žrtva treba da se utopli i miruje. [Odžavati otvorene disajne puteve](#). Pozvati lekara. Primeniť veštačko disanje u slučaju da dođe do zastoja u disanju.

U kontaktu sa kožom

: Ne očekuju se štetni efekti ovog proizvoda.

U kontaktu sa očima

: Ne očekuju se štetni efekti ovog proizvoda. Ukoliko dođe do iritacije: ispirajte sa dosta vode. Uklonite kontaktna sočiva ukoliko ih imate. Potražite medicinsku pomoć.

Ako se proguta

: Gutanje se ne smatra potencijalnim putem izlaganja.

### 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Visoke koncentracije mogu dovesti do gušenja. Simptomi mogu da uključuju gubitak pokretljivosti/svesti. Žrtva ne mora biti svesna gušenja. Pogledajte Poglavlje 11.

### 4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Preduzeti mere prve pomoći. Olabaviti usku odeću, kao što su kragna, kravata, pojasi ili kaiš. Osobu u nesvesti položiti u bočni položaj. Potražiti lekarsku pomoć.

## POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

### 5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje požara

: Vodena para ili magla.

Proizvod ne gori, koristiti mere kontrole požara prikladne za eventualne okolne požare.

Neodgovarajuće sredstvo za gašenje požara

: Ne koristiti vodeni mlaz za gašenje.

### 5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Specifične opasnosti

: Izlaganje vatri može izazvati pucanje-eksploziju posuda.

Opasni produkti sagorevanja

: [Nijedan](#).

### **5.3. Savet za vatrogasce**

Specifične metode

- : Koristite odgovarajuće protivpožarne mere za kontrolu požara. Vatra može prouzrokovati pucanje - eksploziju posude s gasom. Ugrožene posude hladiti raspršenim mlazom vode sa bezbedne udaljenosti. Paziti da voda koja se koristi u hitnim slučajevima ne uđe u kanalizaciju i odvodne sisteme. Zaustaviti protok proizvoda ako je moguće.
- Ako je moguće, koristite vodeni sprej ili maglu za smanjenje dima posle požara.

Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce

- Premestiti posude van požara, ako se to može učiniti na bezbedan način.
- : U zatvorenom prostoru koristiti izolacioni aparat za disanje.
- Standardna zaštitna odeća i oprema (Izolacioni aparat za disanje) za vatrogasce.
- Standard EN 469 - Zaštitna odeća za vatrogasce.
- Standard EN 659 - Zaštitne rukavice za vatrogasce.
- Standard EN 137 - Sredstva za zaštitu organa za disanje – Nezavisni izolacioni aparati za zaštitu organa za disanje sa punom maskom i otvorenim ciklusom komprimovanog vazduha.

## **POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja**

### **6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti**

Osoblje koje nije obučeno za hitne slučajeve

- : Delovati u skladu s lokalnim planom za hitne slučajeve.
- Pokušaj zaustaviti oslobađanje.
- Evakuisati prostor.
- Obezbediti adekvatnu ventilaciju.
- Sprečiti ulazak u kanalizacije, podrume, suterene i ostale prostorije gde akumulacija može biti opasna.
- Ostanite uz vetar.

Za hitne slučajeve

- Videti Poglavlje 8. Bezbednosnog lista za više informacija o ličnoj zaštitnoj opremi.
- : Nosit izolacioni aparat za disanje prilikom ulaska u prostor osim ukoliko isti nije proveren da je siguran.
- Treba koristiti detektore za kiseonik kada može doći do oslobađanja zagušljivih gasova.
- Videti Potpoglavlje 5.3 za više informacija.

### **6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu**

Pokušaj zaustaviti oslobađanje.

### **6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje**

Provjetriti prostor.

### **6.4. Upućivanje na druga poglavlja**

Poglavlja 8. i 13.

## **POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**

### **7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

Bezbedno rukovanje hemikalijom

- : Proizvodom rukovati u skladu s dobrim industrijskim higijenskim i sigurnosnim procedurama.
- Ne jesti, ne pitи, ne pušti tokom rada sa proizvodom.
- Oprati ruke nakon korišćenja.
- Samo iskusno i pravilno obučeno osoblje bi trebalo da rukuje gasovima pod pritiskom.
- Nostiti ličnu zaštitnu opremu (Videti Poglavlje 8).
- Razmotriti upotrebu ventila za rasterećenje pritiska u gasnim instalacijama.
- Pre upotrebe gasa proverite da li je kompletna gasna instalacija ispitana (ili se to redovno radi) na curenje.
- Koristiti samo pravilno specificiranu opremu odgovarajuću za ovaj proizvod, odgovarajući ulazni pritisak i temperaturu.
- U slučaju nedoumica, kontaktirati lokalnog isporučioca gasa.
- Izbegnite povratni usis vode, kiselina i baza.
- Nemojte udisati gas. Izbegavati ispuštanje proizvoda u radnu sredinu.

# Bezbednosni List

## Inergen (40% Ar + 8% CO<sub>2</sub> u N<sub>2</sub>)

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista, Sl. Glasnik RS br. 11/24  
Referentni broj: RS-CO2-N2-Ar-01

### Bezbedno rukovanje gasnim posudama

- : Pozvati se na uputstvo isporučioца o rukovanju posudom.
- Zaštitite posude od fizičkog oštećenja, ne vucite ih, ne kotrljajte, ne povlačite i ne obarajte ih. Kada pomerate posude, čak i na kratke udaljenosti, koristite opremu dizajniranu za transport posuda (ručna kolica, viljuškare itd.).
- Zaštitnu kapu ventila sa posude skinuti tek po učvršćivanju posude uz zid ili nosač ili kada se postavi u postolje za posude i tada je spremna za upotrebu.
- Ukoliko je kapa prezategnuta skinite je uz pomoć podesivog ključa.
- Nikada ne podižite posude držanjem za kapu.
- Nikada nemojte umetati oštре predmete u šupljine na kapi, to može dovesti do oštećenja ventila i curenja.
- Ventil otvarati polako da bi se izbegao udar visokog pritiska. Ako korisnik uoči da ima bilo kakav problem u radu s ventilom na posudi, mora prestati s radom i obavestiti dobavljača. Ne pokušavajte popravljati ili menjati ventile na posudi ili sigurnosne ventile za rasterećenje pritiska.
- Oštećene ventile treba odmah prijaviti dobavljaču. Održavajte izlaze iz ventila čistim, naručito paziti da ne dođe do kontakta sa uljem i vodom. Obavezno stavite zaštitni čep (ako postoji) i zaštitnu kapu na grlo posude, čim se posuda raskači sa gasnih instalacija.
- Zatvorite ventil na posudi nakon svake upotrebe čak i kada je prazana, pa i ako je posuda još uvek spojena sa opremom. Ne dozvoliti vraćanje u posudu.
- Ne pokušavajte pretakati gas iz jedne boce / posude u drugu.
- Ne koristitite plamen ili električne grejače za podizanje pritiska u posudi.
- Nemojte brisati ili oštetiti nalepnice dobavljača za identifikaciju sadržaja posude.

### 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

- Poštujte sve propise i lokalne zahteve u pogledu skladištenja posuda.
- Posude ne bi trebalo skladištitи u korozivnoj sredini.
- Zaštitne kape i zaštitni čepovi ventila moraju biti na svom mestu.
- Skladišti posude u vertikalnom položaju i osigurati ih od pada.
- Povremeno proveriti stanje uskladištenih boca, uključujući proveru na curenje.
- Držati posudu na temperaturi ispod 50°C na dobro provetrenom prostoru.
- Čuvati boce na mestu zaštićenom od požara i daleko od izvora topote i izvora paljenja.
- Držati dalje od zapaljivih materijala.

### 7.3. Specifične krajnje upotrebe

Nijedan.

## POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti / lična zaštita

### 8.1. Kontrolni parametri

Ugljen-dioksid (124-38-9)	
<b>EU - Indikativna vrednost profesionalnih limita izloženosti (IOEL)</b>	
Lokalni naziv	Carbon dioxide
IOEL TWA	9000 mg/m <sup>3</sup>
IOEL TWA [ppm]	5000 ppm
Regulatorna referenca	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

### **Srbija - Granične vrednosti izloženosti na radnom mestu**

Lokalni naziv	угљен-диоксид
OEL TWA	9000 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA	5000 ppm
Primedba	ЕУ** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/EZ (друга листа)
Regulatorna referenca	ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, бр. 106/09, 117/17 и 107/21)

DNEL (Izvedena doza bez efekta) : Ništa nije dostupno.

PNEC (Koncentracija koja nema efekta na životnu sredinu) : Ništa nije dostupno.

### **8.2. Kontrola izloženosti**

#### **8.2.1. Odgovarajuća tehnička kontrola**

Obezbedi adekvatnu opštu i lokalnu izduvnu ventilaciju. Sistem pod pritiskom redovno proveravati na curenje. Osigurajte da je izloženost ispod granice izloženosti na mestu rada (gde je primenjivo). Treba koristiti detektore za kiseonik kada može doći do oslobođanja zagušljivih gasova. Razmotriti sistem dozvola za rad, npr. za aktivnosti održavanja.

#### **8.2.2. Mere individualne zaštite, npr. lična zaštitna oprema**

Procenu rizika treba sprovesti i dokumentovati u svakoj radnoj sredini, kako bi se procenio rizik vezan za korišćenje proizvoda i odabrala odgovarajuća zaštitna oprema koja odgovara procjenjenom riziku. Trebalo bi izabrati ličnu zaštitnu opremu - PPE u skladu s preporučenim EN / ISO standardima.

Zaštita očiju / lica

: Nosite zaštitne naočare s bočnim štitnicima.  
Standard EN 166 - Lična zaštita očiju.

Zaštita kože

[Zaštita kože ruku](#)

: Nosite radne rukavice prilikom rukovanja s gasnim kontejnerom.  
Standard EN 388 - Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika, **nivo performansi 1 ili viši**. Preporučeni tipovi uključuju rukavice od kože ili sintetičkog materijala sa ekvivalentnim performansama, rukavice od tkanine, rukavice od tkanine sa kožnim dlanovima.

[Zaštita kože drugih delova tela](#)

: Nosite zaštitne cipele, dok rukujete s posudom.  
Standard SRPS EN ISO 20345 - Lična zaštitna oprema - Bezbednosna obuća.

Zaštita disajnih organa

: Izolacioni aparat (SCBA) ili maska za disanje sa dovodom vazduha pod pozitivnim pritiskom koristiti u atmosferi osiromašenoj kiseonikom. Preporučuju se samostalni aparati za disanje, gde se može očekivati nepoznata izloženost, npr. tokom održavanja instalacionih sistema.  
Standard EN 137 - Sredstva za zaštitu organa za disanje - Nezavisni izolacioni aparati za zaštitu organa za disanje sa punom maskom i otvorenim ciklusom komprimovanog vazduha.

Kada je to naznačeno procenom rizika, mora se koristiti zaštitna oprema za disanje. Izbor aparata za zaštitu organa za disanje (RPD) mora biti zasnovan na poznatim ili očekivanim nivoima izloženosti, opasnostima proizvoda i bezbednim radnim granicama izabranog RPD.

: Nema vezano za gornja Poglavlja.

Zaštita od termičke opasnosti

#### **8.2.3. Podaci o kontroli izloženosti životne sredine**

Vrednosti emisije gasova u atmosferu propisane su lokalnim propisima.

Videti Poglavlje 13. za specifične metode za odlaganje otpadnih gasova.

## **POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**

### **9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima**

Izgled

- Fizičko stanje na 20°C / 101.3kPa : Gasovito.  
- Boja : Bebojan/a.

Miris

Tačka topljenja / Tačka mržnjenja

: Bez mirisa.

Tačka ključanja

: Nije primenljivo za gasove i gasne smeše.

: Nije primenljivo za gasne smeše.

Tehnički nije moguće odrediti tačku ključanja ili opseg ove smeše. Sastojak sa najnižom tačkom ključanja: Azot -196 °C

Zapaljivost

: Nezapaljivo.

Donja granica eksplozivnosti

: Nije dostupno

Gornja granica eksplozivnosti

: Nije dostupno

Tačka paljenja

: Nije primenljivo za gasove i gasne smeše.

Temperatura samopaljenja

: Negoriv.

Temperatura raspadanja

: Neprimenljivo.

pH

: Nije primenljivo za gasove i gasne smeše.

Kintematički viskozitet

: Nije primenljivo za gasove i gasne smeše.

## Bezbednosni List

### Inergen (40% Ar + 8% CO<sub>2</sub> u N<sub>2</sub>)

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista, Sl. Glasnik RS br. 11/24  
Referentni broj: RS-CO2-N2-Ar-01

Rastvorljivost u vodi [20°C]	: Smeša je delimično rastvorljiva u vodi
Koefficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (Log K <sub>ow</sub> )	: Nije dostupno
Napon pare [20°C]	: Neprimenljivo.
Napon pare [50°C]	: Neprimenljivo.
Gustina i/ili relativna gustina	: Neprimenljivo.
Relativna gustina pare (vazduh=1)	: Teži od vazduha.
Karakteristike čestica	: Nije primenljivo za gasove i gasne smeše. Nanoforme nisu relevantne za gasove i gasne mešavine.

### 9.2. Ostali podaci

#### **9.2.1. Informacije u pogledu klasa fizičke opasnosti**

Granice eksplozije	: Negoriv.
Oksidujuća svojstva	: Nema oksidacionih svojstava.

#### **9.2.2. Ostale bezbednosne karakteristike**

Drugi podaci	: Gas/pare su teže od vazduha. U zatvorenim prostorima lako se sakupljaju, posebno na nivou tla ili ispod nivoa tla.
--------------	--

## POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost

### 10.1. Reaktivnost

Podaci za smešu nisu dostupni.

### 10.2. Hemijska stabilnost

Stabilan pod normalnim uslovima.

### 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nijedan.

### 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Izbegavati vlagu u instalacionim sistemima.

### 10.5. Nekompatibilni materijali

Za dodatne informacije o kompatibilnosti pogledajte ISO 11114.

### 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Pod normalnim uslovima upotrebe i skladištenja, nema opasnih proizvoda razlaganja.

## POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

### 11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost	: Toksikološki efekti ovog proizvoda se ne očekuju ukoliko nisu prekoračene granične vrednosti za radnu sredinu.
Korozija kože / iritacija kože	: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
Teško oštećenje oka / iritacija oka	: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
Senzibilacija respiratornih organa / senzibilizacija kože	: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
Mutagenost germinativnih ćelija	: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
Karcinogenost	: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
Toksičnost po reprodukciju: Plodnost	: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
Toksičnost po reprodukciju: Nerođeno dete	: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost	: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost	: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
Opasnost od aspiracije	: Nije primenljivo za gasove i gasne smeše.

# Bezbednosni List

## Inergen (40% Ar + 8% CO<sub>2</sub> u N<sub>2</sub>)

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista, Sl. Glasnik RS br. 11/24  
Referentni broj: RS-CO2-N2-Ar-01

### 11.2. Podaci o drugim opasnostima

Ostali podaci

: Za više informacija, videti EIGA Safety Info 24: Ugljen-dioksid, Fiziološke opasnosti na [www.eiga.eu](http://www.eiga.eu)

Za razliku od jednostavnih zagušljivih gasova, ugljen-dioksid može prouzrokovati smrt čak i kad se održava normalan nivo kiseonika (20-21%). Utvrđeno je da 5 % CO<sub>2</sub> ima sinergijsko toksično dejstvo sa drugim gasovima (CO, NO<sub>2</sub>). Pokazano je da CO<sub>2</sub> u kombinaciji sa ovim gasovima uvećava proizvodnju karbioksi- ili meta-hemoglobina, verovatno usled simultanog efekta na respiratorni i cirkulatorni sistem.

Supstanca/smeša nema svojstva endokrinog poremećaja.

## POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

### 12.1. Toksičnost

Procena

: Nema ekoloških posledica uzrokovanih ovim proizvodom.

EC50 48h - Daphnia magna [mg/l]

: Nema dostupnih podataka.

EC50 72h - Alge [mg/l]

: Nema dostupnih podataka.

LC50 96 h - Ribe [mg/l]

: Nema dostupnih podataka.

### Ugljen-dioksid (124-38-9)

EC50 48h - Daphnia magna [mg/l]

Nema dostupnih podataka.

EC50 72h - Alge [mg/l]

Nema dostupnih podataka.

LC50 96 h - Ribe [mg/l]

Nema dostupnih podataka.

### Argon (7440-37-1)

EC50 48h - Daphnia magna [mg/l]

Nema dostupnih podataka.

EC50 72h - Alge [mg/l]

Nema dostupnih podataka.

LC50 96 h - Ribe [mg/l]

Nema dostupnih podataka.

### Azot (7727-37-9)

EC50 48h - Daphnia magna [mg/l]

Nema dostupnih podataka.

EC50 72h - Alge [mg/l]

Nema dostupnih podataka.

LC50 96 h - Ribe [mg/l]

Nema dostupnih podataka.

### 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Procena

: Nema ekoloških posledica uzrokovanih ovim proizvodom.

### 12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena

: Nema ekoloških posledica uzrokovanih ovim proizvodom.

### 12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena

: Nema ekoloških posledica uzrokovanih ovim proizvodom.

### 12.5. Rezultati PBT i vPvB procena

Procena

: Nije klasifikovan kao PBT ili vPvB.

### 12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Procena

: Supstanca/smeša nema svojstva endokrinog poremećaja.

### 12.7. Ostali štetni efekti

Ostali štetni efekti

: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.

Efekat na ozonski omotač

: Nema efekata na ozonski omotač.

Uticaj na globalno zagrevanje

: Sadrži gasove sa efektom staklene baštne navedene u Zakonu o klimatskim promenama ("Sl. glasnik RS" br. 26/21

## Bezbednosni List

Inergen (40% Ar + 8% CO<sub>2</sub> u N<sub>2</sub>)

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista, Sl. Glasnik RS br. 11/24  
Referentni broj: RS-CO2-N2-Ar-01

### POGLAVLJE 13: Odlaganje

#### 13.1. Metode tretmana otpada

Ne ispuštati na mestima gde njegova akumulacija može da bude opasna.

Može biti ispušteno u atmosferu na dobro provetrenom prostoru.

Vratiti neiskoristeni proizvod u originalnom pakovanju dobavljaču.

Za dalje informacije o otklanjanju otpada videti EIGA-Code of practice Doc 30/21 "Disposal of gases" dostupan na <http://www.eiga.eu>

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada,  
"Službeni glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021

: 16 05 05 - Gasovi u posudama pod pritiskom različiti od onih koji su pomenuti u 16 05 04 \*.

#### 13.2. Dodatne informacije

Eksterni tretman i odlaganje otpada treba da bude u skladu sa važećim lokalnim i/ili nacionalnim propisima.

### POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

#### 14.1. UN broj ili ID broj

U skladu sa zahtevima ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

UN broj : 1956

#### 14.2. UN naziv u transportu

Drumski transport/Železnički transport (ADR/RID) : KOMPRESOVAN GAS, N.D.N. (Azot, Argon)

Vazdušni transport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, n.o.s. (Nitrogen, Argon)

Morski transport (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Argon)

#### 14.3. Klase opasnosti u transportu

Označavanje nalepnicom



2.2 : Nezapaljivi, neotrovni gasovi.

Drumski transport/Železnički transport (ADR/RID)

Klasa : 2

Klasifikacioni kod : 1A

Identifikacioni broj opasnosti : 20

Ograničenje za prolaz kroz tunele. : E - Zabрана prolaska kroz tunele E kategorije

Vazdušni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasa / potklasa (sub. rizici) : 2.2

Morski transport (IMDG)

Klasa / potklasa (sub. rizici) : 2.2

Raspored hitnosti (EmS) - Vatra : F-C

Raspored hitnosti (EmS) - Prosipanje : S-V

#### 14.4. Grupa pakovanja

Drumski transport/Železnički transport (ADR/RID) : Neprimenljivo.

Vazdušni transport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Neprimenljivo.

Morski transport (IMDG) : Neprimenljivo.

#### 14.5. Opasnost po životnu sredinu

Drumski transport/Železnički transport (ADR/RID) : Nijedan.

Vazdušni transport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nijedan.

Morski transport (IMDG) : Nijedan.

### 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

#### Instukcije za pakovanje

Drumski transport/Železnički transport (ADR/RID) : P200.

Vazdušni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Putnički i teretni avion : 200.

Samo teretni avion : 200.

Morski transport (IMDG) : P200.

Mere predostrožnosti vezane za transport

: Izbegavati transport vozilima gde prostor za tovar nije odvojen od vozačevog dela.  
Osigurati da je vozač vozila svestan potencijalne opasnosti tovara i šta treba da uradi u slučaju nesreće ili hitnog slučaja.

Pre transporta proizvoda posude:

- Osigurati adekvatnu ventilaciju.
- Osigurati da su posude propisno osigurate.
- Osigurati da je ventil na boci zatvoren i da ne dolazi do curenja.
- Osigurati da je kapa na ventili ili zatvarač (gde je primenjivo) pravilno postavljena.
- Osigurati da je uređaj za zaštitu ventila(gde je primenjivo)pravilno postavljena.

### 14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije

Neprimenljivo.

## POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

### 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

#### Propisi RS

Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 29/2024)

Pravilnik o izvozu i uvozu određenih opasnih hemikalija ("Sl. glasnik RS" br. 93/23)

Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operator seveso postrojenja, odnosno kompleksa ("Sl. glasnik RS", br. 41/2010, 51/2015 i 50/2018)

#### Propisi EU

Ograničenja upotrebe : Ne sadrži supstancu (supstance) navedenu u listi kandidata uredbe REACH.

Ostali podaci, ograničenja i zakonske odredbe

: Nema.

Ne sadrži supstancu (supstance) navedenu u listi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih hemikalija).

Ne sadrži supstancu (supstance) navedenu u listi POP (Uredba EU 2019/1021 o otpornim organskim zagađivačima).

: Nije pokriveno.

Seveso direktiva 96/82/EC

: Nije pokriveno.

### 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije ne mora biti izrađena za ovaj proizvod.

## POGLAVLJE 16: OSTALI PODACI

Naznake promena

: Bezbednosni list je usklađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista, Sl. Glasnik RS br. 11/24.

Naznake promena

: U Poglavlju 1. bezbednosni list je dopunjeno podacima o identifikovanom načinu korišćenja hemikalije i načinu korišćenja koji se ne preporučuje.

U Poglavlju 4. bezbednosni list je dopunjeno podacima o merama prve pomoći.

U Poglavlju 5. bezbednosni list je dopunjeno podacima o opasnim produktima sagorevanja.

U Poglavlju 8. bezbednosni list je dopunjeno podacima o kontroli izloženosti i ličnoj zaštiti.

U Poglavlju 12. bezbednosni list je dopunjeno podacima o ostalim štetnim efektima.

U Poglavlju 13. bezbednosni list je dopunjeno podacima o metodama tretmana otpada.

U Poglavlju 15. bezbednosni list je dopunjeno regulatornim podacima.

# Bezbednosni List

## Inergen (40% Ar + 8% CO<sub>2</sub> u N<sub>2</sub>)

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista, Sl. Glasnik RS br. 11/24  
Referentni broj: RS-CO2-N2-Ar-01

### Skracenice i akronimi

- : ADR - Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnih roba (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - ATE - Procjenjena akutna toksičnost (Acute Toxicity Estimate)
  - CAS - Identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci (jedinjenju ili smeši) koja je publikovana u naučnoj literaturi i unesena u CAS registar (Chemical Abstract Service number)
  - CLP - Uredba o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju (EC) br. 1272/2008
  - REACH - Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikciji hemikalija (EC) No 1907/2006
  - CSA – Procena bezbednosti hemikalije (Chemical safety assessment)
  - DNEL - Izvedena doza bez efekta (Derived No Effect Levels)
  - EC- Zvanični identifikacioni broj supstance u Evropskoj uniji (European Community number)
  - EIGA - Evropska asocijacija industrijskih gasova (European Industrial Gases Association)
  - EN - Evropski standard (European Standard)
  - IATA - Udruženje za međunarodni avio saobraćaj (International Air Transport Association)
  - ICAO - Organizacija međunarodnog civilnog avio saobraćaj (International Civil Aviation Organization)
  - IMDG - Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj (International Maritime Dangerous Goods)
  - IMO - Organizacija međunarodnog pomorskog saobraćaja (International Maritime Organization)
  - LC50 - Letalna koncentracija, koncentracija supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki ispitivane populacije (Lethal Concentration to 50 % of a test population)
  - LD50 - Letalna doza, doza supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki ispitivane populacije (Lethal Dose 50%)
  - LEL - Donja granica eksplozivnosti (Lower Explosive Limit)
  - Log Kow - Koeficijent raspodele
  - OEL - Granična vrednost izloženosti na mestu rada (Occupational exposure limits)
  - PBT - Perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
  - PNEC - Koncentracija koja nema efekta na životnu sredinu (Predicted No Effect Concentration)
  - PPE - Lična zaštitna oprema (Personal Protection Equipment)
  - RID - Međunarodna norma za železnički transport opasnih supstanci (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
  - RMM - (Risk Management Measures) Mere upravljanja rizikom
  - UEL - Gornja granica eksplozivnosti (Upper explosive limit)
  - UFI - Jedinstveni identifikator formule
  - UN - Ujedinjene nacije (United Nations)
  - vPvB - Veoma perzistentna, veoma bioakumulativna supstanca (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
  - WGK - (Water Hazard Class) Opasnost po vodenu životnu sredinu
- : Posuda pod pritiskom.  
Često se zanemaruje rizik od gušenja i mora se naglasiti prilikom obuke rukovaoca.
- Za više informacija pogledati EIGA SL 01 "Dangers of Asphyxiation", <http://www.eiga.eu>
- : Klasifikacija u skladu sa procedurama i metodama proračunavanja Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.Glasnik RS“ br. 52/2017, 21/2019 i 40/23).  
Klasifikacija u skladu sa podacima iz baza podataka koje održava Evropska Asocijacija Industrijskih Gasova (EIGA).

### Saveti za obuku

### Dodatne informacije

Kompletan tekst H i EUH fraza	
Gas. pod prit. (komp.)	Gasovi pod pritiskom: Komprimovani gas
Gas. pod prit. (teč.)	Gasovi pod pritiskom : Tečni gas
H280	Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže topotli.

## Bezbednosni List

### Inergen (40% Ar + 8% CO<sub>2</sub> u N<sub>2</sub>)

prema Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista, Sl. Glasnik RS br. 11/24  
Referentni broj: RS-CO2-N2-Ar-01

Odricanje od odgovornosti

- : Pre upotrebe ovog proizvoda u nekom novom procesu ili eksperimentu, kompletna studija o kompatibilnosti materijala i studija o sigurnosti mora biti izvedena.  
Detalji dati u ovom dokumentu su, u vreme njegovog izdavanja, smatrani tačnim.  
Iako je puna pažnja posvećena pripremi ovog dokumenta, ne možemo prihvati nikakvu odgovornost za povrede ili štetu nastalu njegovom upotreborom.

**Kraj dokumenta**