


| | | |
|---|---|--|
|  | BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa PRAVILNIKOM o sadržaju bezbednosnog lista, "Službeni glasnik RS" br.100/2011 | Ukupan broj strana: 10 |
| | | Datum izrade: 01. 04.2019. |
| | | Broj izdanja : 2 |
| | | Revizija : D |
| | | Datum od kog se zamenjuje prethodna verzija:01.02.2019. |
| KISEONIK, (duboko ohlađen, utečnjen) | | RS - O2 - 097B |

IPOGLAVLJE 1: IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

Podpoglavlje 1.1 Identifikacija hemikalije

| | |
|-------------------------------|--|
| Naziv proizvoda: | Kiseonik, (duboko ohlađen, utečnjen) Gourmet O – E948 |
| Bezbednosni list broj: | RS – O2 - 097B |
| CAS-broj: | 7782-44-7 |
| EC -broj: | 231-956-9 |
| Indeksni broj: | 008-001-00-8 |

Podpoglavlje 1.2 Identifikovani način korišćenja hemikalije i način korišćenja koji se ne preporučuje:

| | |
|--|---|
| | Industrijska i profesionalna. U medicinske svrhe. Za tretman pijaće vode. Kao test gas/kalibracioni gas, u laboratorijske svrhe. U procesu zavarivanja, u elektronskoj industriji... |
|--|---|

Podpoglavlje 1.3 Podaci o snabdevaču:

| | |
|--|---|
| a) Naziv snabdevača | Messer Tehnogas AD Beograd |
| b) Da li je to lice proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik | Proizvođač |
| c) Adresa i broj telefona | Banjički put 62 11090 Beograd www.messer.rs Telefon:.....+381(0)11 35 37 200 (24h) |
| d) Elektronska adresa lica zaduženog za bezbednosni list | Ivan Laković ivan.lakovic@meser.rs |

Podpoglavlje 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve:

| | |
|--|---|
| | Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd, Crnotravska 17, + 381(0) 11 360 8440 (24h) |
|--|---|


POGLAVLJE 2: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI



Podpoglavlje 2.1 Klasifikacija hemikalije

| | |
|--|---|
| | Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 52/2017 i 21/2019) |
| | Oks. Gas 1; H270 Gas pod prit.; H281 |

Podpoglavlje 2.2 Elementi obeležavanja:

| | |
|--|---|
| | Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 52/2017 i 21/2019) |
|--|---|

| | | |
|---|---|---|
|  | BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa PRAVILNIKOM o sadržaju bezbednosnog lista, "Službeni glasnik RS" br.100/2011 | Ukupan broj strana: 10 |
| | | Datum izrade: 01. 04.2019. |
| | | Broj izdanja : 2 |
| | | Revizija : D |
| | | Datum od kog se zamenjuje prethodna verzija:01.02.2019. |
| KISEONIK, (duboko ohlađen, utečnjen) | | RS - O2 - 097B |

| | |
|---|---|
| Piktogram opasnosti: |   GHS03 GHS04 |
| Reč upozorenja: | Opasnost |
| Obaveštenje o opasnosti: | H270: Može da izazove ili podstakne vatru; oksidujuće sredstvo H281: Sadrži rashlađeni tečni gas, može da izazove promrzline ili povrede |
| Obaveštenje o merama predostrožnosti: | |
| Prevenција: | P220: Držati /čuvati dalje od odeće/.../zapaljivih materijala. P244: Održavati redukcione ventile tako da ne budu kontaminirani mastima i uljima. P282: Nositi rukavice koje štite od hladnoće/zaštitu za lice/zaštitu za oči. |
| Reagovanje: | P315: Hitno potražiti medicinski savet/mišljenje. P336: Otopiti smrznute delove mlakom vodom. Ne trljati povređene površine. P370+P376: ...U slučaju požara:Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način. |
| Skladištenje: | P403 : Skladištiti na mestu sa dobrom ventilacijom. |
| Podpoglavlje 2.3 Ostale opasnosti | |
| Hemikalija nije identifikovana kao perzistentna - bioakumulativna - toksična (PBT) ili kao veoma perzistentna - veoma bioakumulativna (vPvB). | |
| Udisanje: | Neprekidno udisanje koncentracije iznad 75% može da izazove mučninu, vrtoglavicu, g podizanje telesne temperature i srčane mane. |
| Koža: | Izaziva promrzline sa istim efektom kao i kod težih opekotina (crvenilo kože , plihovi). |
| Oči: | U kontaktu sa očima može da dovede do oštećenja vida. |


Pun tekst šifriranih upozorenja u vezi sa rizikom u odeljku 16.

POGLAVLJE 3: SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

Podpoglavlje 3.1 Podaci o sastojcima supstance:

| Hemijski naziv ili trgovačko ime: | CAS-broj | EC broj | Indeksni broj | Koncentracija [%] | Klasifikacija CLP/GHS |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--|
| Kiseonik | 7782-44-7 | 231-956-9 | 008-001-00-8 | 100 | Gas pod prit.; H281 Oksid.gas 1; H270 |

Ne sadrži komponente ni nečistoće, koje bi uticale na klasifikaciju ovog proizvoda.

| | | |
|---|---|--|
|  | BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa PRAVILNIKOM o sadržaju bezbednosnog lista, "Službeni glasnik RS" br.100/2011 | Ukupan broj strana: 10 |
| | | Datum izrade: 01. 04.2019. |
| | | Broj izdanja : 2 |
| | | Revizija : D |
| | | Datum od kog se zamenjuje prethodna verzija:01.02.2019. |
| KISEONIK, (duboko ohlađen, utečnjen) | | RS - O2 - 097B |

POGLAVLJE 4: MERE PRVE POMOĆI

Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomoći:

Osobu ukoloniti iz zone isparavanja tečnog kiseonika. Odmah pružiti prvu pomoć i pozvati lekara.

Podpoglavlje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi :

Udisanje: Nprekidno udisanje koncentracije iznad 75% može da izazove mučninu, vrtoglavicu, grčeve, podizanje telesne temperature i srčane mane. Osobu ukoloniti iz zone isparavanja tečnog kiseonika.

Koža: Ako dođe do pojave promrzlina ili hladnih opekotina, odmah isperite izložene delove sa dosta mlake vode. Nemojte koristiti toplu vodu. Ako mlaka voda nije dostupna, nežno, tkaninom zamotajte povređene delove. Odmah potražiti medicinsku pomoć.

Oči: Ako su oči bile u kontaktu sa tečnošću, odmah ih isprati sa velikom količinom ;iste i mlake vode uz povremeno podizanje gornjeg i donjeg kapka dok se sve ne ispere. Odmah potražiti medicinsku pomoć.

Podpoglavlje 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman:

Ako dođe do pojave promrzlina ili hladnih opekotina, odmah isperite izložene delove sa dosta čiste i mlake vode. Odmah potražiti medicinsku pomoć.

Podaci o kliničkom ispitivanju i medicinskom praćenju odloženih efekata koje hemikalija može da izazove, protivotrovu i kontraindikacijama trenutno nisu poznati.

POGLAVLJE 5: MERE ZA GAŠENJE POŽARA

Podpoglavlje 5.1 Sredstva za gašenje požara:

Ne gori, ali potpomaže gorenje. Mogu da se koriste sva poznata sredstva za gašenje, a najčešće se koristi „S“ aparat sa suvim prahom.

Podpoglavlje 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:

Uticaj vatre može da prouzrokuje pucanje-eksploziju posuda/sudova/. Na višim temperaturama se jedini gotovo sa svim drugim hemijskim elementima.

Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce :


Posude izmestiti iz ugroženog područja. U slučaju velikog požara u blizini posuda, povećani pritisak u posudi otpuštati kroz ventil za rasterećenje a ukoliko to nije moguće hladiti ih raspršenom vodom iz zaklonjenog položaja ali se držati bezbednog odstojanja.Obavezna upotreba aprata za disanje, zaštitnog odela, čizme, zaštita za oči i lice.

Komplet zaštitne opreme za vatrogasce po ref. standardu SRPS EN 469, zaštitne rukavice za vatrogasce (ref. standard SRPS EN 659) i čizme u kombinaciji sa odgovarajućim sredstvom za zaštitu organa za disanje (ref. standard SRPS EN 137).

POGLAVLJE 6: MERE U SLUČAJU UDESA

Podpoglavlje 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:

Odmah evakuisati osoblje u bezbednu zonu. Nositi ličnu zaštitnu opremu. Ne ulaziti u kanale, podrume i druge prostore u kojima može biti povećana koncentracija isurelog gasa.

| | | |
|---|---|---|
|  | BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa PRAVILNIKOM o sadržaju bezbednosnog lista, "Službeni glasnik RS" br.100/2011 | Ukupan broj strana: 10 |
| | | Datum izrade: 01. 04.2019. |
| | | Broj izdanja : 2 |
| | | Revizija : D |
| | | Datum od kog se zamenjuje prethodna verzija:01.02.2019. |
| KISEONIK, (duboko ohlađen, utečnjen) | | RS - O2 - 097B |

Podpoglavlje 6.2 Predostrožnosti koje se se odnose na životnu sredinu:

Sprečiti da proizvod dospe u kanalizaciju. Sprečiti dalje curenje ako je to bezbedno da se uradi.

Podpoglavlje 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanja širenja i sanaciju:

Evakuisati oblast. Obezbediti dobru provetrenost.

Podpoglavlje 6.4 Upućivanje na druga poglavlja:

Za informacije u vezi sa izlaganjem hemikaliji i materijalima za zaštitna sredstva videti poglavlje br. 8.

Za informacije u vezi sa odlaganjem otpada nastalog sanacijom izlivanja/oslobanjanja hemikalije videti poglavlje br. 13.

POGLAVLJE 7: RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Podpoglavlje 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Ne koristiti ulja i masti biljnog i životinjskog porekla, već dozvoljene masti za rad sa kiseonikom (fomblin i dr.). Ventile otvoriti polako da bi se izbegli udari pri stvaranju pritiska. Sprečiti prodiranje vode u posudu za gas. Sprečiti povratno strujanje ka posudi za gas. Koristiti samo opremu koja je odobrena proizvođačkom specifikacijom za ovaj proizvod i predviđeni pritisak i temperaturu.

Ne jesti, ne piti i ne pušiti u radnom prostoru, oprati ruke nakon korišćenja.

Podpoglavlje 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Čuvati posude na temperaturi nižoj od 50 °C u dobro ventilisanom prostoru. Posude osigurati od prevrtanja. Ne izlagati visokim temperaturama (iznad 50 °C). Koristiti odgovarajuće posude koje moraju biti atestirane u skladu sa važećim propisima.

Podpoglavlje 7.3 Posebni načini korišćenja:

Nema

POGLAVLJE 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

Granične vrednosti izloženosti su proverene na osnovu CAS broja sa zbirne ACGIH liste hemikalija. Maksimalno dozvoljena koncentracija za Republiku Srbiju definisana je u standardu SRPS Z.BO.001 /1:2007 godina.


Podpoglavlje 8.1 Parametri kontrole izloženosti

DNEL: Izvedeni nivi bez uticaja(zaposleni) Nema podataka.

PNEC: Koncentracija koja nema efekta na životnu sredinu Nema podataka.

Podpoglavlje 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita :


Izolacioni aparat treba da bude dostupan za hitne slučajeve. Sistemi koji su pod pritiskom redovno proveravati na curenje. Detektorima gasa kontrolisati koncentraciju kiseonika u atmosferi (> 23.5 %). Mora postojati mogućnost provetranja, ventilacije prostora. Pri rukovanju proizvodom ne pušiti. Koristiti zaštitno odelo od pamuka ili sličnog materijala s dugim rukavima i nogavicama.

| | | |
|---|---|---|
|  | BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa PRAVILNIKOM o sadržaju bezbednosnog lista, "Službeni glasnik RS" br.100/2011 | Ukupan broj strana: 10 |
| | | Datum izrade: 01. 04.2019. |
| | | Broj izdanja : 2 |
| | | Revizija : D |
| | | Datum od kog se zamenjuje prethodna verzija:01.02.2019. |
| KISEONIK, (duboko ohlađen, utečnjen) | | RS - O2 - 097B |

| | |
|--|---|
| | Pri rukovanju s čeličnim bocama koristiti zaštitnu obuću s čeličnom ili odgovarajućom kapicom. Prilikom rukovanja bocama i posudama pod pritiskom, treba koristiti bezbednosne cipele. Standard EN ISO 20345– Lična zaštitna oprema –Zaštitne cipele. |
| Zaštita kože ruku: | Koristiti odgovarajuće termički otporne rukavice. |
| Zaštita za oči: | Koristiti zaštitne naočare sa bočnim štitnicima. Standard EN-166. |
| Kontrola izloženosti životne sredine: | Kontrolu izloženosti životne sredine vršiti u skladu sa važećim lokalnim / regionalnim/ nacionalnim propisima. |
| Zaštita disajnih organa | U slučaju smanjene koncentracije kiseonika u vazduhu, koristiti masku za disanje, Standard-EN 137. |

POGLAVLJE 9: FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

| Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije | | |
|---|---|--|
| a) | Izgled-agregatno stanje | Gas |
| b) | Miris | Bez mirisa |
| c) | Prag mirisa | Prag mirisa je subjektivan i neadekvatan za rano upozorenje. |
| d) | pH hemikalije | Nije primenljivo. |
| e) | Tačka topljenja/ tačka mržnjenja [°C]: | -219 |
| f) | Početna tačka ključanja i opseg ključanja [°C]: | -183 |
| g) | Tačka paljenja [°C]: | Nije primenljivo. |
| h) | Brzina isparavanja | Nije primenljivo. |
| i) | Zapaljivost | Nije primenljivo. |
| j) | Gornja / donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nije primenljivo. |
| k) | Napon pare | Nije primenljivo |
| l) | Gustina pare | Slična vazduhu |
| m) | Relativna gustina | 1.1 |
| n) | Rastvorljivost [mg/l]: | 39 |
| o) | Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda [log Kow] | Nije primenljivo. |
| p) | Temperatura samopaljenja | Nije primenljivo |
| q) | Temperatura razlaganja | Nije primenljivo |
| r) | Viskozitet | Nije primenljivo |
| s) | Eksplozivna svojstva | Nije primenljivo |
| t) | Oksidujuća svojstva | Oksidaciono sredstvo. |
| Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci | | |
| | | Nema |


| | | |
|---|---|---|
|  | BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa PRAVILNIKOM o sadržaju bezbednosnog lista, "Službeni glasnik RS" br.100/2011 | Ukupan broj strana: 10 |
| | | Datum izrade: 01. 04.2019. |
| | | Broj izdanja : 2 |
| | | Revizija : D |
| | | Datum od kog se zamenjuje prethodna verzija:01.02.2019. |
| KISEONIK, (duboko ohlađen, utečnjen) | | RS - O2 - 097B |

POGLAVLJE 10: STABILNOST I REAKTIVNOST

| | | |
|-------------------|--|---|
| Podpoglavlje 10.1 | Reaktivnost | Ne gori, ali potpomaže gorenje. Reaguje burno sa materijama koje pospešuju požar. Reaguje burno sa zapaljivim i redukcionim sredstvima. Burno oksiduje organske materije. Rizik od eksplozije u kontaktu sa organskim materijalima (ulja, masti). |
| Podpoglavlje 10.2 | Hemijska stabilnost | Stabilan u normalnim uslovima. Na višim temperaturama se jedini gotovo sa svim drugim hemijskim elementima. Može žestoko reagovati sa zapaljivim materijalima, reduktivnim agensima i organskim materijalima. |
| Podpoglavlje 10.3 | Mogućnost nastanka opasnih reakcija | Nema. |
| Podpoglavlje 10.4 | Uslovi koje treba izbegavati | Izbegavati toplotu, varnice, plamen i druge izvore paljenja. Preporučeni uslovi upotrebe i skladištenja, poglavlje 7. |
| Podpoglavlje 10.5 | Nekompatibilni materijali | U dodiru sa konstruktivnim materijalima dovedu do krтости istih. Rizik od eksplozije u kontaktu sa organskim građevinskim materijalima (npr.drvo, asfalt). Dodatne informacije o kompatibilnosti sa drugim materijalima videti ISO 11114. |
| Podpoglavlje 10.6 | Opasni proizvodi razgradnje | Pod normalnim uslovima upotrebe i skladištenja, nema opasnih proizvoda razlaganja. |

POGLAVLJE 11: TOKSIKOLOŠKI PODACI

| | | |
|-------------|---|---|
| 11.1 | Podaci o toksičnim efektima, za supstancu, navode se podaci za klasu opasnosti | |
| a) | Akutna toksičnost | Nisu poznati toksični efekti |
| | Pacov,udisanje LC50[ppm/4h] | Nije poznato |
| b) | Korozivno oštećenje kože / iritacija | Nije poznato |
| c) | Korozivno oštećenje oka / iritacija oka | Nije poznato |
| d) | Senzibilacija respiratornih organa ili kože : | Nije poznato |
| e) | Mutagenost germinativnih ćelija: | Nije poznato |
| f) | Karcinogenost : | Nije poznato |
| g) | Toksičnost po reprodukciju : | Nije poznato |
| h) | Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost : | Nije poznato |
| i) | Specifična toksičnost za ciljni organ-viškратna izloženost : | Nije poznato |
| j) | Opasnost od aspiracije: | Nije primenljivo za gasove i gasne smeše. |

| | | |
|---|---|--|
|  | BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa PRAVILNIKOM o sadržaju bezbednosnog lista, "Službeni glasnik RS" br.100/2011 | Ukupan broj strana: 10 |
| | | Datum izrade: 01. 04.2019. |
| | | Broj izdanja : 2 |
| | | Revizija : D |
| | | Datum od kog se zamenjuje prethodna verzija:01.02.2019. |
| KISEONIK, (duboko ohlađen, utečnjen) | | RS - O2 - 097B |

POGLAVLJE 12: EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Podpoglavlje 12.1 Toksičnost

Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

| | |
|-------------------------|---------------|
| EC50 48h–Dafnije [mg/l] | Nema podataka |
| EC50 72h–Alge (mg/l) | Nema podataka |
| LC50-96 h Ribe (mg/l) | Nema podataka |

Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost

| | |
|------------|---------------|
| Vazduh: | Nema podataka |
| Zemljište: | Nema podataka |
| Voda: | Nema podataka |

Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije

Nema podataka

Podpoglavlje 12.4 Mobilnost u zemljištu

Nema podataka

Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Nema podataka

Podpoglavlje 12.6 Ostali štetni efekti

- Ovaj proizvod nema štetne uticaje na životnu sredinu
- Nema negativnih efekata na ozonski omotač.

POGLAVLJE 13: ODLAGANJE


Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada


- Postupiti u skladu sa zahtevima iz:
 - Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 88/10)
 - Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010).
- Za dalje informacije o otklanjanju otpada videti EIGA-Code of practice Doc 30/10"Disposal of gases" dostupan na <http://www.eiga.org>.
- Uverite se da emisione vrednosti ne prelaze vrednosti propisane lokalnim propisa
- Indeksni broj otpada: 16 05 05 Gasovi u posudama pod pritiskom.



POGLAVLJE 14: PODACI O TRANSPORTU


Podpoglavlje 14.1

| | |
|-------------------------|------|
| 1. UN-broj : | 1073 |
| 2. H.I.N. Kemlerov broj | 225 |

| | | |
|---|---|--|
|  | BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa PRAVILNIKOM o sadržaju bezbednosnog lista, "Službeni glasnik RS" br.100/2011 | Ukupan broj strana: 10 |
| | | Datum izrade: 01. 04.2019. |
| | | Broj izdanja : 2 |
| | | Revizija : D |
| | | Datum od kog se zamenjuje prethodna verzija:01.02.2019. |
| KISEONIK, (duboko ohlađen, utečnjen) | | RS - O2 - 097B |



| | | |
|---|--|---|
| <u>Drumski (ADR) / Železnički (RID)/ saobraćaj :</u> | | |
| Podpoglavlje 14.2 | UN naziv za teret u transportu | |
| | KISEONIK, Rashlađen tečni gas | Označavanje |
| Podpoglavlje 14.3 | |  |
| Klasa opasnosti u transportu | 2 | |
| ARD/RID šifra za klasifikaciju: | 3 O | |
| Podpoglavlje 14.4 | Ambalažna grupa | |
| | P 203 | |
| Podpoglavlje 14.5 | Opasnost po životnu sredinu | |
| | Nema | |
| Podpoglavlje 14.6 | Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| | C/E : Prevoz u cisternama: Zabranjen prolaz kroz tunele kategorije C, D i E. Drugi prevozi: Prolaz zabranjen kroz tunele kategorije E. | |
| <u>Medunarodni vodeni transport (IMO):</u> | | |
| Podpoglavlje 14.2 | UN naziv za teret u transportu | |
| | KISEONIK, Rashlađen tečni gas | Označavanje |
| Podpoglavlje 14.3 | Klasa opasnosti u transportu |  |
| | 2.2 | |
| Podpoglavlje 14.4 | Ambalažna grupa | |
| | P 203 | |
| Podpoglavlje 14.5 | Opasnost po životnu sredinu | |
| | Nema | |
| Podpoglavlje 14.6 | Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| | Direktive za postupanje u hitnim slučajevima – požar : F-C | |
| | Direktive za postupanje (EmS) : S-W | |

| | | |
|---|---|--|
|  | BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa PRAVILNIKOM o sadržaju bezbednosnog lista, "Službeni glasnik RS" br.100/2011 | Ukupan broj strana: 10 |
| | | Datum izrade: 01. 04.2019. |
| | | Broj izdanja : 2 |
| | | Revizija : D |
| | | Datum od kog se zamenjuje prethodna verzija:01.02.2019. |
| KISEONIK, (duboko ohlađen, utečnjen) | | RS - O2 - 097B |

Međunarodni avio transport (- ICAO/IATA-DGR-):

Podpoglavlje 14.2 UN naziv za teret u transportu

OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID

Označavanje

Podpoglavlje 14.3 Klasa opasnosti u transportu

2.2

Podpoglavlje 14.4 Ambalažna grupa

P 200

Podpoglavlje 14.5 Putnički avion

Nema

Podpoglavlje 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Samo teret za avion: Zabranjeno



Podpoglavlje 14.7 Transport u rasutom stanju.

Po mogućstvu ne transportovati u vozilima čiji prtljažni prostor nije odvojen od putničke kabine. Vozač mora da poznaje moguće opasnosti i mora da zna šta da čini u hitnim slučajevima ili u slučaju udesa

Obezbediti posude. Ventil boce mora da bude zatvoren i čvrsto zaptiven. Matica za zatvaranje ventila ili čep za zatvaranje (ukoliko je zastupljen) mora da pravilno postavljen. Mehanizam za zaštitu ventila (ukoliko je zastupljen) mora da pravilno postavljen. Obezbediti potrebno provetravanje, ako se posude prevoze u zatvorenom prostoru. Obratiti pažnju na važeće propise.

POGLAVLJE 15: REGULATORNI PODACI

Podpoglavlje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Garantuje da su svi nacionalni/lokalni propisi poštovani.


Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije.

Procena bezbednosti hemikalije ne mora biti izrađena za ovaj proizvod.

POGLAVLJE 16: OSTALI PODACI

Savet o obuci:

Osooblje koje rukuje proizvodom mora biti upoznato sa njegovim opasnim karakteristikama, sa principima zdravstvene i ekološke zaštite koji se odnose na taj proizvod i principima prve pomoći.

| | | |
|---|---|--|
|  | BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa PRAVILNIKOM o sadržaju bezbednosnog lista, "Službeni glasnik RS" br.100/2011 | Ukupan broj strana: 10 |
| | | Datum izrade: 01. 04.2019. |
| | | Broj izdanja : 2 |
| | | Revizija : D |
| | | Datum od kog se zamenjuje prethodna verzija:01.02.2019. |
| KISEONIK, (duboko ohlađen, utečnjen) | | RS - O2 - 097B |

Preporuka za korišćenje:

Bezbednosni list sadrži važne informacije za zdravlje i sigurnost korisnika kao i zaštitu životne sredine. Kontakt sa tečnošću može da izazove hladne opekotine. Obezbediti da rukovaoci /korisnici/ budu obavešteni o opasnosti. Proizvod se ne sme koristiti u svrhe koje se razlikuju od onih navedenih u uputstvu za upotrebu. Ovaj bezbednosni list urađen je u skladu sa Evropskim Direktivama i primenljiv je u svim zemljama koje posredno ili neposredno izvršavaju implementaciju ovih Direktiva u svojim nacionalnim zakonima. Informacije sadržane u ovom dokumentu odgovaraju dosadašnjim saznanjima o dotičnom proizvodu i odgovaraju specifikacijama „Messer Tehnogas“ AD Beograd. I ako je posvećena posebna pažnja za pripremu ovog dokumenta, ne može se preuzeti odgovornost za povrede ili štete nastale korišćenjem ovog proizvoda.

| | |
|---------------------------------|---|
| Tekstualni deo: | |
| Obaveštenje o opasnosti: | H270 : Može da izazove ili podstakne vatru; oksidujuće sredstvo. H281 - Sadrži rashlađen tečni gas,može da izazove promrzline ili povrede |
| Ključ/Legenda | |
| ADR | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe. |
| CAS | Chemical Abstract Service – Broj hemijskog jedinjenja i nekih smeša. |
| EU | European Union – Evropska Unija |
| IATA | International Air Transport Association – Udruženje za međunarodni avio saobraćaj |
| ICAO | International Civil Aviation Organization – Organizacija međunarodnog civilnog avio saobraćaj |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods – Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj |
| IMO | International Maritime Organization – Organizacija međunarodnog pomorskog saobraćaja |
| RID | International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway –Međunarodna norma za železnički transport opasnih supstanci |
| DNEL | Derived No Effect Levels Izvedena doza bez efekta |
| EC broj | EC number, European Commission number - Broj Evropske komisije/ |
| LC50 | Lethal concentration 50% - Srednja smrtna koncentracija |
| LD50 | Lethal Dose 50% - Srednja smrtna doza |
| MDK | Maksimalno dozvoljena koncentracija |
| PNEC | Predicted No Effect Concentration - Koncentracija koja nema efekta na životnu sredinu |
| STEL | Short-Term Exposure Limit /Kratkotrajna granicna vrednost, 15 min/ |
| TWA | Time Weighted Averages /Prosečna koncentracija uzorka, za 8h izlaganje/ |

Revizija D,verzija 2, bezbednosnog lista za **Kiseonik, (duboko ohlađen, utečnjen)**, urađena je zbog usklađivanja sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br.52/2017 i 21/2019.

Kraj bezbednosnog lista