

Opasnost**POGLAVLJE 1: Identifikacija supstance/smeše i firme****1.1. Identifikator proizvoda**

Broj bezbednosnog lista. : RS-INOXLINE-H5

1.2. Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smeše i upotrebe koje se ne preporučujuRelevantni identifikovani načini korišćenja. : Industrijski i profesionalno. Obaviti procenu rizika pre upotrebe.
Test gas / Kalibracioni gas.
Laboratorijska upotreba
Za više informacija o uporabi kontaktirajte dobavljača.


Upotrebe koje se ne savetuju. : Upotreba korisnika...

1.3. Detalji o isporučiocu koji je obezbedio bezbednosni listIdentifikacija kompanije. : Messer Tehnogas AD
Banjicki put 62
11090 Beograd Serbia
+38 111 353 7210**1.4. Broj telefona za hitne slučajeve**Broj za hitne slučajeve : +381(0) 11 360 8440 (24h)
Broj za hitne slučajeve**POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti****2.1. Klasifikacija supstance ili smeše****Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 52/2017 i 21/2019)**Fizičke opasnosti Flam. Gas 1 H220 Metod preračunavanja
Press. Gas (Comp.) H280 Metod preračunavanja

Kompletan tekst H-izjave dat je u Poglavlju 16

2.2. Elementi obeležavanja**Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 52/2017 i 21/2019)**

Piktogrami opasnosti (CLP) :



GHS02

GHS04

Reč upozorenja (CLP) : Opasnost

Obaveštenja o opasnosti (CLP) : H220 - Veoma zapaljivi gas.
H280 - Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (CLP)

Preventivna : P210 - Držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina. –
Zabranjeno pušenje.

Odgovor : P377 - Požar pri curenju gasa: Ne gasiti, osim ako se curenje može zaustaviti na bezbedan način.

P381 - Ukloniti sve izvore paljenja, ako je to moguće učiniti bezbedno.

Skladište, skladištenje : P403 - Skladištiti na mestu sa dobrom ventilacijom.

2.3. Druge opasnosti

: Nijedan.

POGLAVLJE 3: Sastav/podaci o sastojcima

3.1. Supstance : Ne primenjuje se

3.2. Smeše

Naziv	Identifikator proizvoda	%	Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Argon	(CAS br.) 7440-37-1 (EZ br) 231-147-0 (Indeks br.) (REACH-6p) *1	95	Press. Gas (Comp.), H280
Vodonik	(CAS br.) 1333-74-0 (EZ br) 215-605-7 (Indeks br.) 001-001-00-9 (REACH-6p) *1	4,5 - 5,5	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Comp.), H280

Kompletan tekst H oznaka: vidi poglavlje 16

Ne sadrži druge komponente ili nečistoće koje bi uticale na klasifikaciju ovog proizvoda.

*1: Navedeno u Aneks IV/V REACH, izuzeto iz registracije

*2: Krajnji rok registracije nije istekao

*3: Nije potrebna registracija. Supstanca proizvedena ili uvezena > 1t/god.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Inhalacija : Ukloniti žrtvu iz kontaminiranog prostora, uz upotrebu autonomnog aparata za disanje. Žrtva treba da se utopli i miruje. Pozvati lekara. Primeniti veštačko disanje u slučaju da dođe do zastoja u disanju.

Kontakt sa kožom : Ne očekuju se štetni efekti ovog proizvoda.

Kontakt sa očima : Ne očekuju se štetni efekti ovog proizvoda.

Gutanje : Udisanje se ne smatra potencijalnim putem izlaganja.

4.2. Najvažniji akutni ili odloženi simptomi i efekti

: Visoke koncentracije mogu dovesti do gušenja. Simptomi mogu da uključuju gubitak pokretljivosti/svesti. Žrtva ne mora biti svesna gušenja. Pogledajte odeljak 11.

4.3. Uputstva za slučaj kada je potrebna hitna lekarska pomoć ili specijalan tretman

: Nijedan.

POGLAVLJE 5: Mere zaštite od požara

5.1. Sredstva za gašenje

- Prikladno sredstvo za gašenje. : Vodeni sprej ili magla.
Neprikladno sredstvo za gašenje. : Ugljen-dioksid.
Ne koristiti vodeni mlaz za gašenje.

5.2. Posebne opasnosti od supstance ili smeše

- Specifične opasnosti : Izlaganje vatri može izazvati pucanje-eksploziju kontejnera.
Opasni produkti sagorevanja : Nijedan.

5.3. Uputstva za vatrogasce

- Specifične metode : Koristite odgovarajuće protivpožarne mere za kontrolu požara. Vatra može prouzrokovati pucanje-eksploziju posude s gasom. Ugrožene posude hladiti raspršenim mlazom vode sa bezbedne udaljenosti. Paziti da voda koja se koristi u hitnim slučajevima ne uđe u kanalizaciju i drenažne sisteme.
Zaustaviti protok proizvoda ako je moguće.
Ako je moguće, koristite vodeni sprej ili maglu za smanjenje dima posle požara.
Ne gasiti plamen dok curi gas osim ako je neophodno. Spontana eksplozija može nastati.
Gasiti bilo koji drugi požar.
Premestiti kontejnere van požara, ako se to može učiniti na bezbedan način.
- Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce. : U zatvorenom prostoru koristiti autonomni sistem za disanje.
Standardna zaštitna odeća i oprema (Izolacioni aparat) za vatrogasce.
Norma EN 137 - Izolacioni aparat za disanje, sa kompletnom maskom za celo lice.
Standard EN 469- zaštitna odeća za vatrogasce. Standard - EN 659: zaštitne rukavice za vatrogasce.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju nenamernog ispuštanja u životnu sredinu**6.1. Lične mere opreza, zaštitna oprema i postupci u hitnim slučajevima**

- : Pokušaj zaustaviti ispuštanje.
Evakuisati prostor.
Imati u vidu rizik od eksplozivne atmosfere.
Eliminisati izvor paljenja.
Obezbediti adekvatnu ventilaciju.
Obezbedi od ulazaka u podrum, suterene i ostale prostore gde može da se opasno akumulira.
Delovati u skladu s lokalnim planom za hitne slučajeve.
Ostanite uz vetar.

6.2. Mere predostrožnosti za zaštitu životne sredine

- : Pokušaj zaustaviti ispuštanje.

6.3. Metode i materijal za zadržavanje i čišćenje

- : Provetriti prostor.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

- : Poglavlja 8 i 13

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**7.1. Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje**

- Bezbedna upotreba produkta. :
- Supstancom rukovati u skladu s dobrim industrijskim higijenskim i sigurnosnim procedurama. Samo iskusno i pravilno obučeno osoblje bi trebalo da rukuje gasovima pod pritiskom. Razmotriti upotrebu ventila za rasterećenje pritiska u gasnim instalacijama.
 - Pre upotrebe gasa proverite da li je kompletna gasna instalacija ispitana (ili se to redovno radi) na curenje.
 - Ne pušiti tokom rada sa proizvodom.
 - Koristiti samo pravilno specificiranu opremu odgovarajuću za ovaj proizvod, odgovarajući ulazni pritisak i temperaturu. U slučaju nedoumica, kontaktirati lokalnog isporučioaca gasa.
 - Uradite procenu rizika za nastanak potencijalno eksplozivne atmosfere i upotrebu EX opreme.
 - Pre uvođenja gasa isprati vazduh iz sistema.
 - Obezbediti adekvatno uzemljenje opreme. Izvršiti preventivno merenje statičkog pražnjenja.
 - Držati dalje od izvora paljenja (uključujući statičko pražnjenje).
 - Koristite alat koji ne varniči.
 - Nemojte udisati gas.
 - Izbegavajte ispuštanje proizvoda u atmosferu.
- Bezbedno rukovanje gasnim priključcima. :
- Pozvati se na isporučiocovo uputstvo o rukovanju posudom.
 - Ne dozvoliti vraćanje u posudu.
 - Zaštitite boce od fizičkog oštećenja, ne vucite ih, ne kotrljajte, ne povlačite i ne obarajte ih.
 - Kada pomerate boce, čak i na kratke udaljenosti, koristite kolica (rucna kolica, itd.) dizajnirana za prevoz boca.
 - Zaštitnu kapu ventila sa boce skinuti tek po učvršćivanju boce uz zid ili nosač ili kada se postavi u kontejnerski stalak i tada je spremna za upotrebu.
 - Ako korisnik uoči da ima bilo kakav problem u radu s ventilom na boci, mora prestati s radom i obavestiti dobavljača.
 - Ne pokušavajte popravljati ili menjati ventile na boci ili sigurnosne ventile za rasterećenje pritiska.
 - Oštećeni ventil treba odmah prijaviti dobavljaču.
 - Održavajte izlaze iz ventila čistim, naročito paziti da ne dođe do kontakta sa uljem i vodom.
 - Obavezno stavite zaštitni čep (ako postoji) i zaštitnu kapu na grlo boce, čim se boca rasklači sa gasnih instalacija.
 - Zatvorite ventil na boci nakon svake upotrebe čak i kada je prazna, pa i ako je boca još uvek spojena sa opremom.
 - Ne pokušavajte pretakati gas iz jedne boce / posude u drugu.
 - Ne koristite plamen ili električne grejače za podizanje pritiska u boci.
 - Nemojte brisati ili oštetiti nalepnice dobavljača za identifikaciju sadržaja boce.
 - Skladištite boce u vertikalnom položaju i osigurati ih od pada.

7.2. Uslovi za sigurno skladištenje uzimajući u obzir nekompatibilnosti

- :
- Poštujte sve propise i lokalne zahteve u pogledu skladištenja kontejnera. Kontejnere ne bi trebalo skladištiti u korozivnoj sredini.
 - Zaštitne kape i zaštitni čepovi ventila moraju biti na svom mestu.
 - Skladištiti boce u vertikalnom položaju i osigurati ih od pada.
 - Povremeno proveriti stanje uskladištenih boca, uključujući proveru na curenje.
 - Držati posudu na temperaturi ispod 50°C na dobro provetrenom prostoru.
 - Čuvati boce na mestu zaštićenom od požara i daleko od izvora toplote i izvora paljenja.
 - Držati dalje od zapaljivih materijala.
 - Odvojiti od oksidujućih gasova i dugih oksidujućih materijala u skladištu.
 - Sva električna oprema u skladišnim prostorijama treba biti u skladu s rizikom od potencijalno eksplozivne atmosfere.

7.3. Specifične krajnje primene

- : Nijedan.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti/lična zaštita

8.1. Kontrolni parametri

- OEL (Profesionalni nivoi izloženosti.): Nema dostupnih podataka.
- DNEL (Izvedena doza bez efekta) : Nema dostupnih podataka.
- PNEC (Predviđena/e koncentracija/e bez efekta) : Nema dostupnih podataka.

8.2. Kontrola izloženosti

8.2.1. Odgovarajuće projektovane kontrole

- : Obezbedi adekvatnu opštu i lokalnu ventilaciju izduvnih gasova. Sistem pod pritiskom redovno proveravati na curenje. Osigurajte da je izloženost ispod granice profesionalne izloženosti (gde je moguće). Držati koncentracije duboko ispod donje granice eksplozivnosti. Treba koristiti detektore za gas kada može doći do oslobađanja zapaljivih gasova/para. Razmotri sistem dozvola za rad, npr. za aktivnosti održavanja

8.2.2. Individualne zaštitne mere, npr. lična zaštitna oprema

- : Procenu rizika treba sprovesti i dokumentovati u svakoj radnoj sredini, kako bi se procenio rizik vezan za korišćenje proizvoda, i odabira OZS koji odgovaraju procenjenom riziku. Sledeće preporuke treba uzeti u obzir: Trebao bi biti izabran PPE u skladu s preporučenim EN / ISO standardima.

Zaštita lica/očiju

- : Nosite zaštitne naočale s bočnim štitičima. Norma EN 166 - Lična zaštita očiju.

Zaštita kože

Zaštita ruku

- : Nosite radne rukavice prilikom rukovanja s gasnim kontejnerom. Norma EN 388 - Rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti.

Drugo

- : Razmotrite korišćenje antistatične sigurnosne odeće, otporne na vatru. Norma EN ISO 14116 - Materijali koji ograničavaju širenje plamena. Norma EN ISO 1149-5 - Zaštitna odeća: Elektrostatička svojstva. Nosite zaštitne cipele, dok rukujete s kontejnerom. Norma EN ISO 20345 - Lična zaštitna oprema - Sigurnosna obuća.

Zaštita disajnih puteva

- : Izolacioni aparat (SCBA) ili maska za disanje sa dovodom vazduha pod pozitivnim pritiskom koristiti u atmosferi osiromašenoj kiseonikom. Norma EN 137 - Izolacioni aparat za disanje, sa kompletnom maskom za celo lice.

Termičke opasnosti

- : Nije neophodno.

8.2.3. Kontrole za emisiju u okruženje

- : Vrednosti emisije gasova u atmosferu propisane su lokalnim propisima. Videti odeljak 13 za specifične metode za odlaganje otpadnih gasova.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima**

Izgled

- Fizičko stanje na 20°C / 101.3kPa : Gas.
- Boja : Smeša sadrži jednu ili više komponenti koje imaju sledeće boje: Bezbojan/a

Miris

- : Bez mirisa.

Prag mirisa

- : Prag mirisa je subjektivan i neadekvatan za rano upozorenje.

pH vrednost

- : Nije primenljivo za gasne smeše.

Molarna masa

- : Nije primenljivo za gasne smeše.

Tačka topljenja

- : Nije primenljivo za gasne smeše.

Tačka ključanja

- : Nije primenljivo za gasne smeše.

Temperatura paljenja

- : Nije primenljivo za gasne smeše.

Brzina isparavanja (etar=1)

- : Nije primenljivo za gasne smeše.

Opseg zapaljivosti

- : Opseg zapaljivosti nije dostupan.

Napon pare [20°C]

- : Neprimenljivo.

Napon pare [50°C]

- : Neprimenljivo.

Relativna gustina, gas (vazduh=1)

- : Teži od vazduha.

Rastvorljivost u vodi

- : Nema raspoloživih podataka

Koeficijent raspodele n-oktanol/voda [log Kow].	: Nije primenljivo za gasne smeše.
Temperatura samopaljenja.	: Nije poznato.
Viskoznost [°C]	: Neprimenljivo.
Eksplzivna svojstva	: Neprimenljivo.
Oksidujuća svojstva	: Neprimenljivo.

9.2. Ostali podaci

Drugi podaci	: Gas/pare su teže od vazduha. U zatvorenim prostorima lako se sakupljaju, posebno na tlu ili prostorijama ispod tla.
--------------	---

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

: Nema opasnosti od reaktivnosti osim efekata opisanih u pod-odeljcima niže.

10.2. Hemijska stabilnost

: Stabilan pod normalnim uslovima.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

: Sa oksidansima burno reaguje.
Sa vazduhom može da stvori eksplozivnu mešavinu.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

: Držati dalje od izvora toplote/varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.

10.5. Nekompatibilni materijali

: Za dodatne informacije o kompatibilnosti pogledajte ISO 11114.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

: Pod normalnim uslovima upotrebe i skladištenja, nema opasnih proizvoda razlaganja.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacije o toksikološkim efektima.**

Akutna toksičnost	: Nema toksikoloških efekata od ovog proizvoda.
Korozivno oštećenje kože/iritacija	: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
Teško oštećenje očiju/iritacija	: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože.	: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
Mutagenost germinativnih ćelija.	: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
Karcinogenost.	: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
Toksično po reprodukciju: Plodnost	: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
Toksično po reprodukciju: Nerođeno dete	: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
STOT-jednokratno izlaganje	: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
STOT-višekratno izlaganje	: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
Opasnost od aspiracije	: Nije primenljivo za gasove i gasne smeše.

POGLAVLJE 12: Ekološki podaci**12.1. Toksičnost**

Procena : Kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Procena : Nema dostupnih podataka.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena : Nema dostupnih podataka.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena : Nema dostupnih podataka.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procena

Procena : Nije klasifikovan kao PBT ili vPvB.

12.6. Ostali štetni efekti

Efekat na ozonski omotač : Nijedan.

Uticaj na globalno zagrevanje : Sadrži gas(ove) staklene bašte, koji se ne nalaze u 842/2006/EC.

POGLAVLJE 13: Uputstva za odlaganje otpada**13.1. Postupci tretiranja otpada**

Kontaktirajte dobavljača ako su potrebne smernice.

Ne ispuštati na mestima gde postoji rizik od formiranja eksplozivnih smeša sa vazduhom.

Izdovni gas treba da sagori u odgovarajućem gorioniku koji ima zaustavljač plamena.

Ne ispuštati na mestima gde njegova akumulacija može da bude opasna.

Uverite se da emisioni nivoi iz lokalnih propisa ili dozvola za rad nisu premašeni.

Za dalje informacije o otklanjanju otpada videti EIGA-Code of practice Doc 30/10 "Disposal of gases" dostupan na <http://www.eiga.org>.

Lista šifara opasnog otpada (iz odluke komisije 2001/118/EC) : 16 05 04: gasovii u posudama pod pritiskom (uključujući i halona) koji sadrže opasne supstance.

13.2. Dodatne informacije

: Nijedan.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**14.1. UN broj**

UN broj : 1954

14.2. Naziv za transport prema UN

Drumski transport/Železnički transport (ADR/RID) : KOMPRIMOVAN GAS, ZAPALJIV, N.D.N. (Hydrogen, Argon)

Vazdušni transport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, flammable, n.o.s. (Hydrogen, Argon)

Morski transport (IMDG) : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrogen, Argon)

14.3. Klasa/Klase opasnosti u transportu

Označavanje nalepnicom :



2.1 : Zapaljivi gasovi

Drumski transport/Železnički transport (ADR/RID)

Klasa : 2

Klasifikacioni kod	: 1F
Identifikacioni broj opasnosti	: 23
Ograničenje za prolaz kroz tunele.	: B/D - Transport u cisternama: Zabrana prolaska kroz tunele kategorije B, C, D i E; Drugi transporti: Zabrana prolaska kroz tunele kategorije D i E

Vazdušni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasa / Podklasa (sub-rizici) : 2.1

Morski transport (IMDG)

Klasa / Podklasa (sub-rizici) : 2.1
Raspored hitnosti (EmS) - Vatra : F-D
Raspored hitnosti (EmS) - Prosipanje : S-U

14.4. Grupa pakovanja

Drumski transport/Železnički transport (ADR/RID) : Ne primenjuje se
Vazdušni transport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ne primenjuje se
Morski transport (IMDG) : Ne primenjuje se

14.5. Opasnosti po životnu sredinu

Drumski transport/Železnički transport (ADR/RID) : Nijedan.
Vazdušni transport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nijedan.
Morski transport (IMDG) : Nijedan.

14.6. Posebne mere predostrožnosti za korisnika**Instukcije za pakovanje**

Drumski transport/Železnički transport (ADR/RID) : P200
Vazdušni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Putnički i teretni avion : Zabranjen
Samo teretni avion : 200
Morski transport (IMDG) : P200

Mere predostrožnosti vezane za transport : Izbegavati transport vozilima gde prostor za tovar nije odvojen od vozačevog dela.
Osigurati da je vozač svestan potencijalne opasnosti tovara i šta treba da uradi u slučaju nesreće ili hitnog slučaja.
Pre transporta proizvoda kontejnere:
Osigurati adekvatnu ventilaciju.
-Obezbedi da su kontejneri propisno osigurani/uvezani.
-Osigurati da je ventil na boci zatvoren i da ne dolazi do curenja.
-Osigurati da je kapa na ventilu ili zatvarač (gde je primenjivo) pravilno postavljena.
-Osigurati da je zaštita ventila(gde je primenjivo)pravilno postavljena.

14.7. Transport rasutog tereta prema Aneksu II Konvencije MARPOL i prema IBC kodu

: Neprimenljivo.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi/posebni zakonski propisi koji se odnose na supstancu ili smešu i kojima se uređuje bezbednost, zaštita zdravlja i životne sredine**

Propisi EU

Seveso direktiva 96/82/EC : Pokriveno.

Nacionalne direktive

Nacionalno zakonodavstvo : Garantuje da su svi nacionalni/lokalni propisi poštovani.

Klasa opasnosti za vodu (WGK) : nwg - Ne ugrožava vodu

15.2. Procena hemijske bezbednosti

: Procena bezbednosti hemikalije ne mora biti izrađena za ovaj proizvod.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Naznake promena : Revizija D, verzija 2, bezbednosnog lista za **Inoxline H5**, urađena je zbog usklađivanja sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 52/2017 i 21/2019).

Saveti za obuku : Podrazumeva da su operatoru poznati rizici od zapaljivosti. Posuda pod pritiskom.

Dodatne informacije : Ovaj Sigurnosni list je donet u skladu sa aktualnim Evropskim Direktivama i primenljiv je za sve zemlje koje preuzimaju i prevode Direktive u svoje nacionalne zakone. Klasifikacija u skladu sa metodama proračunavanja Pravilnika (EU) 1272/2008 (CLP).

Kompletan tekst H i EUH fraza

Flam. Gas 1	Zapaljivi gasovi, Kategorija 1
Press. Gas (Comp.)	Gasovi pod pritiskom : Komprimovani gas
H220	Veoma zapaljivi gas
H280	Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti

Odricanje od odgovornosti : Pre upotrebe ovog proizvoda u nekom novom procesu ili eksperimentu, kompletna studija o kompatibilnosti materijala i studija o sigurnosti mora biti izvedena. Detalji dati u ovom dokumentu su, u vreme njegovog izdavanja, smatrani tačnim. Pošto je puna pažnja posvećena pripremi ovog dokumenta, ne može biti prihvaćena podložnost povredi ili šteti prouzrokovanom njegovom upotrebom.

Kraj dokumenta